

# PAN TERA®



MAINTENANCE PRODUCTS FOR  
AUTOMOTIVE, MARINE AND INDUSTRIAL



## Rein-destillierter Reiniger und Entfetter Pantasol

Pantasol ist ein rein-destillierter Reiniger und Entfetter von höchster Qualität - frei von Trichloräthylen. Es dringt tief ein und lüftet schnell und gut ab. Hervorragend geeignet zum Entfernen von Klebstoffen, Fetten, Ölen und Wachsen. Zum Vorbereiten von Verklebungen und Lackierungen sowie zum Glätten von Dichtstoffen und Klebern. Pantasol greift keine durchgehärteten Lacke an und ist neutral zu den meisten Kunststoffen (vorher testen) und hinterlässt keinen Ölfilm.

Vor dem Einsatz sind die zu reinigende Materialien/Oberflächen/Stoffe/Lacke vorher an einer nicht einsehbaren Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen.

**Pantasol** reichlich auf die zu reinigende Fläche auftragen und kurz eindringen lassen. Anschließend gründlich mit einem sauberen, trockenen Lappen oder Papiertuch abwischen. Evtl. bei unzugänglichen Teilen mit **Pantasol** abduschen. Nach 5 - 10 Minuten ist **Pantasol** verfliegen und die Klebung oder Lackierung kann aufgebracht werden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Reiniger mit Wasser zu neutralisieren um schneller weiter arbeiten zu können. Die empfiehlt sich besonders bei der Verwendung von SM-Polymerklebern wie z.B. **Marine Sealant MS 3000-60** oder **SMP-Universal**. **Pantasol** ist ideal zum Waschen von konservierten Fahrzeugen und Teilen geeignet.

Im **KFZ-Bereich** eignet sich **Pantasol** zum Entfernen von frischen und leicht angetrockneten Kleb- und Dichtstoffen aus PU, SMP oder Silikon, von frischem Lacknebel, von Straßenteer oder Polituren aus Wachs/Ölen, von Klebstoffresten vor dem Schweißen, Versiegeln, Kleben und Lackieren, von überschüssigen Fetten an Türfangbändern und Scharnieren. Zum Reinigen von Zierleisten, Scheibenrändern, Spoilern und Verbreiterungen vor der Verklebung, von Kupplungs- und Handbremsseilen um Schäden festzustellen. Zum Glätten von Karosseriedichtmassen, von Bremsanlagen und ölverschmierten Teilen. Zum Auswaschen von Lagern und Gelenken um neu zu fetten.

Im **Industrie-Bereich** findet **Pantasol** Verwendung zum Entfetten und Entkonservieren von Teilen aus Metall, vielen Kunststoffen und Keramik vor der Montage. Außerdem zum Reinigen von Anlagen und Maschinen.

Im **Handwerk-Bereich** ideal zum Vorbereiten von Teilen aus Holz, Naturstein, Metall, vielen Kunststoffen und Keramik vor der Montage. Zum Reinigen nach Verwendung von Dichtschäumen und Klebern oder bei der Verarbeitung von Bitumen.

Im **Freizeit-Bereich** geeignet zum Entfernen von Filzstiftfarben (außer essighaltigen wie z.B. Edding), Fetten, Kleberresten und frischen Farben an Sportgeräten, Caravan, Wohnwagen und Booten.

### Technische Daten

Einsatzgebiete	KFZ, Industrie, Handwerk, Freizeit
----------------	------------------------------------

### Produkt

Gebindegröße	500 ml Spraydose - Art.-Nr. 4010
	5 Liter Kanister - Art.-Nr. 4014
	30 Liter Kanister - Art.-Nr. 4013

### Zubehör

Putzpapierrolle blau, 2-lagig	Art.-Nr. 9004
-------------------------------	---------------

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben:

**Pantera Product GmbH · Südring 22 · D-21465 Wentorf b. Hamburg · info@panteraproduct.de**  
**Telefon +49 - 40 - 729 11 000 · Telefax +49 - 40 - 729 11 009 · www.panteraproduct.de**

Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

Pantasol